


**AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE**

Ce câble inox est adapté pour une installation de garde-corps dont la hauteur de chute est inférieure à 1m.  
 A fixer à l'aide des tendeurs adaptés (sur poteau ou avec départ mural).

This stainless steel cable is adapted for a railing installation, with a height of fall under 1m.  
 To fasten with the appropriate kind of tensioners (post mounting or wall fastening).

**CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS**

dimensions hors tout  
 overall dimensions

Ø3 mm x L 25 m

**MATIERE - MATERIAL**

matière  
 material

acier inox  
 stainless steel

traitement - finition  
 treatment - finishing

A2- 304  
 A2 - 304

provenance  
 origin

Chine  
 China

**LOGISTIQUE - LOGISTIC**

gencod 3 444 601 710 031

conditionnement  
 packaging 1

poids unité de vente  
 weight unit sale 0,940 kg

livré  
 supplied

colis  
 package H 21 x L 24 x lg 4 cm

palette de transport  
 transport pallet

**INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION**

utilisation  
 use intérieure + extérieure  
 indoor + outdoor

autres informations  
 accessoires fournis Le câble est fourni avec 30 manchons.  
 -- Le remplissage câble est uniquement destiné à une installation de garde-corps dont la hauteur de chute est inférieure à 1 mètre.

other informations  
 accessories supplied Cable is supplied with 30 sleeves.  
 The cable filling is only destined for a railing installation whose height of fall is under 1m.

conseils installation  
 installation advice Le câble est à fixer avec des tendeurs de câble sur poteau ou tendeur de câble avec support départ mural.  
 The cable must be fastened with tensioners for post mounting or tensioner with wall fastening.