

GARDA

Référence

FICHE TECHNIQUE - SPECIFICATIONS SHEET
860
Entretoise d'écartement INOLINE ALU
Side post spacer INOLINE ALU

AVANTAGE PRODUIT - PRODUCT ADVANTAGE

Entretoise d'écartement du poteau latéral, rajoutant une épaisseur de 27 mm à fixer au mur en cas de marches saillantes.

-

Side post spacer, that grows thickness up to 27 mm, to be fixed to the wall for projecting steps.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

 dimensions hors tout
 overall dimensions

L 57 mm

MATIERE - MATERIAL

 matière
 material

 fonte d'aluminium
 cast aluminium

 traitement - finition
 treatment - finishing

 thermolaqué RAL9006
 powder coated RAL9006

 provenance
 origin

 Chine
 China

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod 3 443 440 008 606

 conditionnement
 packaging

1

 poids unité de vente
 weight unit sale

0,3 kg

livré

supplied

colis

package

H 16 cm x L 12 cm x lg 3,5 cm

 palette de transport
 transport pallet

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

 utilisation
 use

 intérieure + extérieure
 indoor + outdoor

 autres informations
 accessoires fournis

 Les entretoises sont livrées par 2
 2 longueurs de vis à utiliser selon le poteau : 140mm pour le hêtre, 90mm pour l'aluminium

 other informations
 accessories supplied

 The side post spacers are delivered by 2
 2 lengths of screws to use according to the pole : 140mm for beechwood; 90mm for aluminium

 conseils installation
 installation advice

 Ces entretoises sont à utiliser lorsque le débord de dalle est compris entre 40 et 64mm.
 These side post spacers are needed when the slab overhang is between 40 and 64mm.