



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES - SPECIFICATIONS

dimensions hors tout
overall dimensions

50 x 70 x 984mm
support poteau au sol - post foot 110 x 120 x 260mm
platine main courante - handrail plate 50 x 170 x 115mm

MATIERE - MATERIAL

matière
material

hêtre - beech
(poteau - post)
--
acier - steel
(supports de main courante + de fixation au sol
handrail + floor brackets)

traitement - finition
treatment - finishing

naturel non traité - natural untreated
(hêtre - beech)
--
noir + traité anti-corrosion + thermolaquage noir mat
black + anti-corrosion treated + mat black thermo
lacquered (acier - steel)

certification

FSC

provenance
origin

Ukraine

LOGISTIQUE - LOGISTIC

gencod

3 443 440 000 853

conditionnement
packaging

1

poids unité de vente
weight unit sale

5kg

AVANTAGE PRODUIT -PRODUCT ADVANTAGE

BOIS & HAUTE SECURITE :

NERO répond aux normes de sécurité en vigueur NF P 01-012 et NF P 01-013 (avec l'option panneau en verre synthétique ref.88).

Le garde-corps NERO est le premier garde-corps BURGER développé pour allier chaleur du bois et haute sécurité, dans un usage aussi bien privé que public.

MISE EN PLACE ULTRA FACILE: Calculez simplement le nombre de packs prêt à poser de 2m (remplissage traverses bois ou tubes acier) et si besoin, en fonction de la longueur totale de votre projet, finalisez votre balustrade avec le poteau supplémentaire (ref.85)

WOOD & HIGH SECURITY:

NERO complies with current NF P 01-012 & NF P 01-013 safety standards (with optional synthetic glass panel ref 88).

The NERO railing is the first BURGER railing developed to combine the heat of wood and high security, for a private as well as for a public use.

EASY SETTING: simply calculate the bumbers of ready-made packs of 2 meters (infill with wooden cross-pieces or with steel tubes), and if necessary, regarding the total length of your project, finalize your railing with the extra post (ref.85).

COLIS - PACKAGE

type	poids	long	prof	haut
type	weight	length	depth	height
	5kg	94,2 x	12,5 x	11 cm

**CONDITIONNEMENT
PACKAGING**

			x		x		cm
--	--	--	---	--	---	--	----

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - OTHER INFORMATION

utilisation
use

intérieure indoor	x	extérieure outdoor	
----------------------	---	-----------------------	--

Règlementation: l'entraxe poteaux ne doit pas dépasser 915mm, accessoires de fixation inclus hors fixation au sol, à choisir selon la nature du sol.

Regulation: the space between each spindle must not exceed 915mm, mounting accessories included excluding floor mounting kits, to be selected according to the type of floor.

PACKAGING

